



AXO  
*Garden*®

## GRUPPI A CARDANO

Le immagini riprodotte hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto.

Axo Garden s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti o al loro aspetto senza preavviso.

Ogni riproduzione anche parziale non autorizzata è vietata. Per le condizioni di garanzia visita il sito [www.axo-group.com](http://www.axo-group.com)

## GRUPPI A CARDANO

La serie dei prodotti proposti, sono di utilizzo specifico nel campo agricolo. Gli alternatori adottati sono sincroni con regolazione a spazzole e su richiesta, anche con regolazione elettronica AVR. Il grado di protezione standar è IP 23.

Di serie viene fornito un quadro elettrico con prese trifase e monofase idonee per il prelevamento totale della potenza, inoltre sul quadro è installato un interruttore magnetotermico quadripolare con differenziale per proteggere l'alternatore dai sovraccarichi e le prese da malfunzionamenti.

PARTICOLARE  
PRESA DI FORZA



AXO PTR 30



PROGETTATO  
E COSTRUITO  
IN ITALIA

## 3000 GIRI

REGOLAZIONE ALTERNATORE: Compound. | 430 GIRI PRESA DI FORZA

MODELLO	TENSIONE	LTP kVA	LTP KW	TRATT. (hp)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)
AXO STR 10	400/230	10,0	8	25	830 x 615 x 955	90
AXO STR 13	400/230	13,5	10,8	30	830 x 615 x 955	110
AXO STR 16	400/230	16,0	12,8	40	830 x 615 x 955	130

## 1500 GIRI

REGOLAZIONE ALTERNATORE: Compound. | 430 GIRI PRESA DI FORZA

MODELLO	TENSIONE	LTP kVA	LTP KW	TRATT. (hp)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)
AXO PTR 10	400/230	10,0	8	25	920 x 845 x 925	150
AXO PTR 13	400/230	12,5	10	30	921 x 845 x 925	160
AXO PTR 16	400/230	16,0	12,8	40	922 x 845 x 925	169
AXO PTR 20	400/230	20,0	16	50	923 x 845 x 925	186
AXO PTR 25	400/230	25,0	20	60	924 x 845 x 925	204
AXO PTR 30	400/230	30,0	25,2	70	925 x 845 x 925	216