



Standard version





Generatore diesel

Gruppo elettrogeno trifase/monofase con motore diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase/monofase. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese (una trifase CEE 16A e una monofase CEE 16A) protettore termico e voltmetro.

Diesel engine generator

Three phase/single phase generating set with diesel engine coupled to three phase/single phase 2-pole alternator. Recoil or electric starter with battery.

Control panel with 2 (one three phase CEE plug 16A and single phase CEE plug 16A) termic protector and voltmeter.

HS 6000-3E			
Motore Engine		Generatore Generator	
Potenza Power (HP/3600 r.p.m.)	9,6	Frequenza Frequency	50 Hz.
Avviamento Start system	manuale elettrico recoil electric	Tensione Voltage	230/400 Volt
Cilindrata Displacement	418 cc	Potenza uso continuo Continuous duty power	400 Volt 6 kVA
Tipo carburante Fuel	Diesel	Potenza uso continuo Continuous duty power	230 Volt 3,5 kVA
Capacità serbatoio Tank capacity	5,5 lt	Peso Weight	126 Kg
Servizio continuo orario Continuous duty running time	5 h	Dimensioni Dimensions	L = 860 P = 740 H = 800