



KP PRO

CLASSIC - EXTRA



LW-K



GENERAL FEATURES

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 4 poles (1400 rpm) motor with thermal protection
- Delayed **TotalStop**
- **EASY-START** on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 4 poli (1400 rpm)
- **TotalStop** temporizzato
- **EASY-START** su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso professionale

- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose (Extra versions only)
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (solo versioni Extra)



- Gun with pressure regulator
- Pistola con regolatore di pressione



- Front bumper
- Paraurti anteriore



- Closeable handles for transport operation
- Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo



- Rear bumper
- Paraurti posteriore



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTO Pompa																							
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm								
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	95	94 x 62 x 84								
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	100	94 x 62 x 84								
9061 0103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	100	104 x 62 x 84								
9061 0104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	105	104 x 62 x 84								



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
		GH 281 gun with Swivel and pressure regulator <i>Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione</i>	
		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>	
		Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>	
 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>		 Hose reel with 15 m rubber delivery hose <i>Avvolgitubo con 15 m tubo gomma mandata</i>	

RED SERIES PROFESSIONAL / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ RED



KP PRO

CLASSIC - EXTRA



LW-K



GENERAL FEATURES

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 4 poles (1400 rpm) motor with thermal protection
- Delayed **TotalStop**
- **EASY-START** on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Топливный бак объемом 15 литров, с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Четырехполюсный двигатель (1400 оборотов/мин.)
- **TotalStop** синхронизированный
- **EASY-START** на однофазных моделях
- Предохранительный клапан котла
- Термозащита котла
- Ротационный переключатель для включения
- Термостат регулирования температуры
- Амперметрический контроль (не трехфазных моделях)
- Контроль вращения двигателя (не трехфазных моделях)
- Контроль фаз (не трехфазных моделях)
- Индикатор "Отсутствие топлива"

- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose (Extra versions only)
- Наматыватель шланга с 15 м шлангом высокого давления (только версия Extra)



- Gun with pressure regulator
- Пистолет с регулировкой давления



- Front bumper
- Передний бампер



- Closeable handles for transport operation
- Ручки закрываются для транспортировки



- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Доступ ко всем внутренним частям, сняв картер, являющийся единой деталью



- Rear bumper
- Задний бампер



CODE КОД	MODELS МОДЕЛЬ	PUMP НАСОС															
			Ph	V-B	Hz-Гц	bar-бар	МПа-мПа	l/h-л/ч	HP-л.с	kW-Кв	kW-Кв	°C	l-л	kg/h-кг/ч	l-л	kg-кг	(L x W x H) cm-см
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	95	94 x 62 x 84
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	100	94 x 62 x 84
9061 0103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	100	104 x 62 x 84
9061 0104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	105	104 x 62 x 84



STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC		EXTRA	
		GH 281 gun with Swivel and pressure regulator Пистолет GH 281 с шарниром и регулировкой давления	
		Bent lance with detergent head, without nozzle Изогнутый наконечник с головкой для моющего средства, без форсунки	
		Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG	
10 m rubber delivery hose kit Резиновый шланг высокого давления 10 м		Hose reel with 15 m rubber delivery hose Наматыватель шланга с 15 м резиновым шлангом	



KP PRO

CLASSIC - EXTRA



LW-K



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 15 litros de capacidad del depósito de combustible con flotador de nivel y filtro de llenado
- Regulador baja presión aspiración detergente
- Motor de 4 polos (1400 r.p.m.) con protección térmica
- Retardo **TotalStop**
- **EASY-START** en los modelos monofásicos
- Válvula de seguridad para protección caldera
- Protección térmica de la caldera
- Interruptor rotativo de On-Off
- Termostato regulación temperatura
- Control amperométrico (en los modelos trifásicos)
- Control rotación motor (en los modelos trifásicos)
- Indicador de control de fase (en los modelos trifásicos)
- Indicador "Falta combustible"

- Enrollador de tubo de manguera 15 m para altas prestaciones (solo versiones Extra)



- Pistola con regulador de presión



- Paragolpes delantero



- Empuñaduras que se pueden cerrar para operaciones de transporte



- Acceso a todas las partes interiores, caja en una única pieza



- Paragolpes trasero



CÓDIGO	MODELO	MOTOBOMBA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	95	94 x 62 x 84
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	100	94 x 62 x 84
9061 0103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	100	104 x 62 x 84
9061 0104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	105	104 x 62 x 84



DOTACIÓN ESTÁNDAR

CLASSIC



Pistola GH 281 con Swivel y regulador de presión



Lanza angulada con cabeza para detergente, sin boquilla



Boquilla de chorro de abanico 15°, conexión 1/4" MEG



Kit tubo de manguera 10 m



Enrollador de tubo de manguera 15 m