



Decespugliatore HONDA UMS 425 E LE Versione per Rifinitura

Motore Honda 4 tempi	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC
Cilindrata	25 cc
Alessaggio-corsa	35 x 26 mm
Potenza massima KW/HP (SAEJ 1349) a 3600 g/min	0,72/1
N° massimo di giro(giri/min)	10.500/11.000
N° minimo di giro(giri/min)	3100±200
Decompressore automatico	standard
Livello di vibrazione equivalente (Standard ISO 22867) m/s	7
Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A)	109 db
Livello di potenza sonora equivalente all'orecchio dell'operatore (EN ISO 22868)	96,5
Livello di potenza equivalente (EN ISO 22868)	105
Frizione centrifuga - diametro	54 mm
Livello di pressione sonora all'orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB(A)	98.1 db
Livello di vibrazioni minimo	3.16 m/s ²
Livello di vibrazioni massimo	7 m/s ²
Benzina	per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.)
Capacità serbatoio carburante	0.58 lt
Olio motore	80 cc
Accensione	elettronica a transistor
Avviamento	a strappo autoavvolgente
Carburatore	a membrana
Diametro asta	24 mm
Diametro albero di trasmissione	7
Diametro massimo filo di nylon	2.4 mm
Impugnatura	mono
Peso senza olio, carburante, attrezzo di taglio e protezione	5,2
Peso massimo in ordine di marcia	6,1
Mini testina	standard
Testina nylon manuale	accessorio vietato
Testina nylon batti e vai	accessorio vietato
Disco a tre denti	accessorio vietato
Disco a quattro denti	accessorio vietato
Lama sega a 80 denti	accessorio vietato

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it



Decespugliatore HONDA UMK 425 E LE

Motore Honda 4 tempi	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC
Cilindrata	25 cc
Alessaggio-corsa	35 x 26 mm
Potenza massima KW/HP (SAEJ 1349) a 3600 g/min	0,72/1
N° massimo di giro(giri/min)	10.500/11.000
N° minimo di giro(giri/min)	3100±200
Decompressore automatico	standard
Livello di vibrazione equivalente (Standard ISO 22867) m/s	10
Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A)	109 db
Livello di potenza sonora equivalente all'orecchio dell'operatore (EN ISO 22868)	95
Livello di potenza equivalente (EN ISO 22868)	104
Frizione centrifuga - diametro	54 mm
Livello di pressione sonora all'orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB(A)	94.6 db
Livello di vibrazioni minimo	3.1 m/s ²
Livello di vibrazioni massimo	8.9 m/s ²
Benzina	per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.)
Capacità serbatoio carburante	0.58 lt
Olio motore	80 cc
Accensione	elettronica a transistor
Avviamento	a strappo autoavvolgente
Carburatore	a membrana
Diametro asta	24 mm
Diametro albero di trasmissione	7
Numero boccole albero di trasmissione	5
Diametro massimo filo di nylon	2.5 mm
Impugnatura	mono
Peso senza olio, carburante, attrezzo di taglio e protezione	5,7
Peso massimo in ordine di marcia	6,9
Mini testina	accessorio vietato
Testina nylon manuale	optional
Testina nylon batti e vai	standard
Disco a tre denti	optional diam 230 mm max
Disco a quattro denti	accessorio vietato
Lama sega a 80 denti	accessorio vietato

NEW Accessorio TOSASIEPI Optional

NEW Accessorio POTATORE Optional

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it



Decespugliatore HONDA UMK 435 E LE

Motore Honda 4 tempi	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC
Cilindrata	35.8 cc
Alessaggio-corsa	39 x 30 mm
Potenza massima KW/HP (SAEJ 1349) a 3600 g/min	1/1,4
N° massimo di giro(giri/min)	10.500/11.000
N° minimo di giro(giri/min)	3100±200
Decompressore automatico	standard
Livello di vibrazione equivalente (Standard ISO 22867) m/s	7
Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A)	109 db
Livello di potenza sonora equivalente all'orecchio dell'operatore (EN ISO 22868)	96
Livello di potenza equivalente (EN ISO 22868)	105
Frizione centrifuga - diametro	78 mm
Livello di pressione sonora all'orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB(A)	94.7 db
Livello di vibrazioni minimo	2.65 m/s ²
Livello di vibrazioni massimo	7.95 m/s ²
Benzina	per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.)
Capacità serbatoio carburante	0.63 lt
Olio motore	100 cc
Accensione	elettronica a transistor
Avviamento	a strappo autoavvolgente
Carburatore	a membrana
Diametro asta	26 mm
Diametro albero di trasmissione	7
Numero boccole albero di trasmissione	7
Diametro massimo filo di nylon	2.5 mm
Impugnatura	mono
Peso senza olio, carburante, attrezzo di taglio e protezione	6,9
Peso massimo in ordine di marcia	7,2
Mini testina	accessorio vietato
Testina nylon manuale	optional
Testina nylon batti e vai	standard
Disco a tre denti	optional diam 230 mm max
Disco a quattro denti	optional diam 230 mm max
Lama sega a 80 denti	accessorio vietato

NEW Accessorio TOSASIEPI Optional

NEW Accessorio POTATORE Optional

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it



Decespugliatore HONDA UMK 435 E UE

Motore Honda 4 tempi	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC
Cilindrata	35.8 cc
Alessaggio-corsa	39 x 30 mm
Potenza massima KW/HP (SAEJ 1349) a 3600 g/min	1/1,4
N° massimo di giro(giri/min)	10.500/11.000
N° minimo di giro(giri/min)	3100±200
Decompressore automatico	standard
Livello di vibrazione equivalente (Standard ISO 22867) m/s	5
Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A)	109 db
Livello di potenza sonora equivalente all'orecchio dell'operatore (EN ISO 22868)	96
Livello di potenza equivalente (EN ISO 22868)	105
Frizione centrifuga - diametro	78 mm
Livello di pressione sonora all'orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB(A)	94.4 db
Livello di vibrazioni minimo	3 m/s ²
Livello di vibrazioni massimo	4.05 m/s ²
Benzina	per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.)
Capacità serbatoio carburante	0.63 lt
Olio motore	100 cc
Accensione	elettronica a transistor
Avviamento	a strappo autoavvolgente
Carburatore	a membrana
Diametro asta	26 mm
Diametro albero di trasmissione	7
Numero boccole albero di trasmissione	7
Diametro massimo filo di nylon	2.5 mm
Impugnatura	doppia
Peso senza olio, carburante, attrezzo di taglio e protezione	8,3
Peso massimo in ordine di marcia	8,6
Mini testina	accessorio vietato
Testina nylon manuale	optional
Testina nylon batti e vai	standard
Disco a tre denti	optional diam 230 mm max
Disco a quattro denti	optional diam 230 mm max
Lama sega a 80 denti	optional diam 200 mm max

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it



Decespugliatore HONDA UMR 435 T UE

Motore Honda 4 tempi	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC
Cilindrata	35.8 cc
Alessaggio-corsa	39 x 30 mm
Potenza massima KW/HP (SAEJ 1349) a 3600 g/min	1/1,4
N° massimo di giro(giri/min)	10.500/11.000
N° minimo di giro(giri/min)	3100±200
Decompressore automatico	standard
Livello di vibrazione equivalente (Standard ISO 22867) m/s	5
Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A)	109 db
Livello di potenza sonora equivalente all'orecchio dell'operatore (EN ISO 22868)	96
Livello di potenza equivalente (EN ISO 22868)	105
Frizione centrifuga - diametro	78 mm
Livello di pressione sonora all'orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB(A)	94.4 db
Livello di vibrazioni minimo	3 m/s ²
Livello di vibrazioni massimo	4.05 m/s ²
Benzina	per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.)
Capacità serbatoio carburante	0.63 lt
Olio motore	100 cc
Accensione	elettronica a transistor
Avviamento	a strappo autoavvolgente
Carburatore	a membrana
Diametro asta	26 mm
Diametro albero di trasmissione	7
Numero boccole albero di trasmissione	7
Diametro massimo filo di nylon	2.5 mm
Impugnatura	doppia
Peso senza olio, carburante, attrezzo di taglio e protezione	8,3
Peso massimo in ordine di marcia	8,6
Mini testina	accessorio vietato
Testina nylon manuale	optional
Testina nylon batti e vai	standard
Disco a tre denti	optional diam 230 mm max
Disco a quattro denti	optional diam 230 mm max
Lama sega a 80 denti	optional diam 200 mm max

NEW Accessorio ABBACCHIATORE per la Raccolta delle OLIVE

Optional

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it