



EX 4000 S

Alternatore corrente Alternata

Potenza massima	4 KVA
Potenza racc. uso continuato	3.5 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	15 V
Stabilità di tensione media	7 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	15 Hz
Stabilità di frequenza media	7 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	5 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 1 Hz
Regolatore automatico di tensione	AVR

Alternatore corrente continua

Potenza massima	100 W
Tensione	12 V
Intensità	8,3 A

Alternatore

Livello di isolamento	IP 23
-----------------------	-------

Rumorosità gruppo

Potenza acustica	90 db
Pressione acustica	70 db
Livello sonoro a 7m	59 db

Motore

Modello	GX 340 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi - 337 cc
potenza max KW-CV g/m	8,2/11 3600
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Avviamento elettrico	si
Aria / choke	automatico
Accensione	TRANSIST.
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio	19 l
Autonomia	8.2 l
Consumo	2.3 l/h

Equipaggiamento

Disgiuntore termico C.A.	si
Disgiuntore termico C.C.	si
Oil Alert(dispositivo controllo livello olio motore)	si
Voltmetro	si
Econimizzatore	si
Comando manuale regolazione fine di tensione [V]	si
Indicatore livello di carburante	si
Comando avviamento automatico (Micromatic)	optional
Ruote	si
Batteria	si

Dimensioni e peso

Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	910 x 530 x 695 mm
Peso a secco / in ordine di marcia	122 / 138 Kg

ACCESSORIO OPTIONAL PER GENERATORE HONDA EX 4000 S

ATS 8	Quadro Avviamento Automatico & Tele Commutazione	Euro 549,00 IVA Compresa
-------	--	--------------------------



EM 5500 CXS

Alternatore corrente Alternata

Potenza massima	5.5 KVA
Potenza racc. uso continuato	5 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	15 V
Stabilità di tensione media	7 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	15 Hz
Stabilità di frequenza media	7 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	5 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 1 Hz
Regolatore automatico di tensione	AVR

Alternatore corrente continua

Potenza massima	100 W
Tensione	12 V
Intensità	8,3 A

Alternatore

Livello di isolamento	IP 23
-----------------------	-------

Rumorosità gruppo

Livello sonoro a 7m	71 db
---------------------	-------

Motore

Modello	GX 390 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi - 389 cc - Monocilindrico cc
potenza max KW-CV g/m	9,6/13 3600
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Aviamento autovolgente	si
Avviamento elettrico	si
Aria / choke	si
Accensione	TRANSIST.
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio	25 l
Autonomia	7.1 l
Consumo	3.5 l/h

Equipaggiamento

Disgiuntore termico C.A.	si
Disgiuntore termico C.C.	si
Oil Alert(dispositivo controllo livello olio motore)	si
Voltmetro	si
Comando manuale regolazione fine di tensione [V]	si
Indicatore livello di carburante	si
Comando a distanza	optional
Comando avviamento automatico (Micromatic)	optional
Carrello	optional
Ruote	optional
Batteria	optional

Dimensioni e peso

Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	880 x 530 x 545 mm
Peso a secco / in ordine di marcia	96 / 115 Kg

ACCESSORIO OPTIONAL PER GENERATORE HONDA EM 5500 CXS

ATS 9	Quadro Avviamento Automatico & Tele Commutazione	Euro 549,00 IVA Compresa
-------	--	--------------------------



EU 65 is Inverter

Alternatore corrente Alternata

Potenza massima	6.5 KVA
Potenza racc. uso continuato	5.5 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	10 V
Stabilità di tensione media	6 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	1 Hz
Stabilità di frequenza media	1 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	1 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 1 Hz
Regolatore automatico di tensione	Inverter

Alternatore

Tipo di Alternatore	Multipolare
Regolatore Automatico di Tensione	Inverter
Livello di isolamento	IP 23

Rumorosità gruppo

Potenza acustica (LWA)	91 db
Pressione acustica (LWA)	75 db

Motore

Modello	GX 390 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi - 389 cc - Monocilindrico - Insonorizzato cc
potenza max KW-CV g/m	9,6/13 3600
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Aviamento autovolgente	si
Avviamento elettrico	si
Aria / choke	automatico
Accensione	Transistorizzata
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio	16,5 Lt
Autonomia - variabile	da 5.06 a 12,18 h
Consumo - variabile	da 1.2 a 3,2 Lt/h

Equipaggiamento

Disgiuntore termico C.A.	si
Oil Alert(dispositivo controllo livello olio motore)	si i-monitor
Contaore	si i-monitor
Econimizzatore	si
Indicatore livello di carburante	si
Comando a distanza	optional
Kit Avviamento automatico (ATS 10)	optional
Carrello	si
Ruote	si
Batteria & Carrello a 2 Ruote	Compresi

Dimensioni e peso

Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	850 x 670 x 699 mm
Peso dichiarato	128 Kg

ACCESSORIO OPTIONAL PER GENERATORE HONDA EU 65 is

ATS 10	Quadro Avviamento Automatico & Tele Commutazione	Euro 549,00 IVA Compresa
--------	--	--------------------------

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it