



**HONDA®**  
POWER EQUIPMENT

**Trattorino HONDA HF 1211 S**

Motore Honda 4 tempi	GXV 340
Cilindrata	337 cc
numero cilindri	1
Potenza (HP/KW a 3600g/min) <a href="#">Da Nuove Normative</a>	8,9/6,6
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di prezione sonora all'orecchio dell'operatore	86 dB
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-20 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	meccanico
Marce	5 avanti 1 RM mm
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	manuale
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	-
Sedile regobale	si
Indicatore carburante	serbatoio trasparente
Altezza di tagli minima	3 cm
Altezza di taglio massima	8.5 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	71 cm
Numero di lame	1
Dimensioni lunghezza	186 cm
Dimensioni larghezza	76 cm
Dimensioni altezza	104 cm
Pneumatico anteriore	11 x 4,00/4
Pneumatico posteriore	15 x 6,00/6
Capacità serbatoio	6 lt
Consumo massimo	1.9 lt/h
Peso a vuoto	160 Kg
Capacità cesto raccogliore	170 lt
Indicatore riempimento cesto raccogliore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	leva
Deflettori per scarico a terra	optional
Taglio Mulching	Occorre Accessorio

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DCG1211	Deflettore	HF 1211	54,00 IVA Compresa
PLUG72	Tappo per funzione mulching	HF 1211K2	54,00 IVA Compresa
HF010	Kit gancio di traino	HF 1211	45,00 IVA Compresa



## **HONDA®** **POWER EQUIPMENT**

### Trattorino HONDA HF 1211 H

Motore Honda 4 tempi	GXV 340
Cilindrata	337 cc
numero cilindri	1
Potenza (HP/KW a 3600g/min) <b>Da Nuove Normative</b>	8,9/6,6
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di prezione sonora all'orecchio dell'operatore	85 dB
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-20 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	idrostatico/transaxle
Marce	progressive mm
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	manuale
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	-
Sedile regobale	si
Indicatore carburante	serbatoio trasparente
Altezza di tagli minima	3 cm
Altezza di taglio massima	8.5 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	71 cm
Numero di lame	1
Dimensioni lunghezza	186 cm
Dimensioni larghezza	76 cm
Dimensioni altezza	104 cm
Pneumatico anteriore	11 x 4,00/4
Pneumatico posteriore	15 x 6,00/6
Capacità serbatoio	6 lt
Consumo massimo	1.9 lt/h
Peso a vuoto	175 Kg
Capacità cesto raccoglitore	170 lt
Indicatore riempimento cesto raccoglitore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	leva
Deflettori per scarico a terra	optional
Taglio Mulching	Occorre Accessorio

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DCG1211	Deflettore	HF 1211	54,00 IVA Compresa
PLUG72	Tappo per funzione mulching	HF 1211K2	54,00 IVA Compresa
HF010	Kit gancio di traino	HF 1211	45,00 IVA Compresa



**HONDA®**  
POWER EQUIPMENT

### Trattorino HONDA HF 2315 SB E

Motore Honda 4 tempi	GCV 520
Cilindrata	530 cc
numero cilindri	2
Potenza (HP/KW a 3600g/min) <b>Da Nuove Normative</b>	13,1/9,8
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di prezione sonora all'orecchio dell'operatore	85 dB
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-24 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	meccanico
Marce	5 avanti 1 RM mm
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	elettromagnetico
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	-
Sedile regobale	si
Indicatore carburante	-
Altezza di tagli minima	2.9 cm
Altezza di taglio massima	8 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	92 cm
Numero di lame	2
Dimensioni lunghezza	239 cm
Dimensioni larghezza	97 cm
Dimensioni altezza	123 cm
Pneumatico anteriore	13 x 5,00/4
Pneumatico posteriore	18 x 8,50/8
Capacità serbatoio	6.2 lt
Consumo massimo	2.6 lt/h
Peso a vuoto	210 Kg
Capacità cesto raccoglitore	280 lt
Indicatore riempimento cesto raccoglitore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	leva
Deflettori per scarico a terra	optional
Taglio Mulching	Occorre Accessorio

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DCGKV1	Deflettore	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	54,00 IVA Compresa
PLUG92	Tappo per funzione mulching	HF 2315	54,00 IVA Compresa
HF020	Kit gancio di traino	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	45,00 IVA Compresa



**HONDA®**  
POWER EQUIPMENT

## Trattorino HONDA HF 2315 HM Sistema Raccolta TURBO FAN

Motore Honda 4 tempi	GCV 520
Cilindrata	530 cc
numero cilindri	2
Potenza (HP/KW a 3600g/min) <b>Da Nuove Normative</b>	13,1/9,8
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di prezione sonora all'orecchio dell'operatore	85 dB
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-24 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	idrostatico/transaxle
Marce	progressive mm
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	elettromagnetico
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	crepuscolare
Sedile regobale	si leva laterale
Indicatore carburante	spia luminosa
Altezza di tagli minima	2.9 cm
Altezza di taglio massima	8 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	92 cm
Numero di lame	2
Dimensioni lunghezza	244 cm
Dimensioni larghezza	97 cm
Dimensioni altezza	123 cm
Pneumatico anteriore	13 x 5,00/4
Pneumatico posteriore	18 x 8,50/8
Capacità serbatoio	6.2 lt
Consumo massimo	2.6 lt/h
Peso a vuoto	213 Kg
Capacità cesto raccoglitore	280 lt
Indicatore riempimento cesto raccoglitore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	leva
Deflettori per scarico a terra	optional
Taglio Mulching	<b>Non Disponibile</b>

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DCGKV1	Deflettore	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	54,00 IVA Compresa
HF020	Kit gancio di traino	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	45,00 IVA Compresa



# HONDA®

POWER EQUIPMENT

## Trattorino HONDA HF 2417 HM Sistema Raccolta TURBO FAN

Motore Honda 4 tempi	GCV 530
Cilindrata	530 cc
numero cilindri	2
Potenza (HP/KW a 3600g/min) <a href="#">Da Nuove Normative</a>	15,2/11,3
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di prezione sonora all'orecchio dell'operatore	86 dB
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-24 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	idrostatico/transaxle
Marce	progressive mm
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	pneumatico
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	crepuscolare
Sedile regobale	si leva laterale
Indicatore carburante	spia luminosa
Altezza di tagli minima	2.9 cm
Altezza di taglio massima	9 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	102 cm
Numero di lame	2
Dimensioni lunghezza	244 cm
Dimensioni larghezza	106 cm
Dimensioni altezza	123 cm
Pneumatico anteriore	13 x 5,00/4
Pneumatico posteriore	18 x 8,50/8
Capacità serbatoio	6.2 lt
Consumo massimo	2.6 lt/h
Peso a vuoto	228 Kg
Capacità cesto raccoglitore	300 lt
Indicatore riempimento cesto raccoglitore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	leva
Deflettori per scarico a terra	optional
Taglio Mulching	<b>Non Disponibile</b>

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DCGKV1	Deflettore	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	54,00 IVA Compresa
HF020	Kit gancio di traino	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	45,00 IVA Compresa



# HONDA®

POWER EQUIPMENT

## Trattorino HONDA HF 2417 HT Sistema Raccolta TURBO FAN

Motore Honda 4 tempi	GCV 530
Cilindrata	530 cc
numero cilindri	2
Potenza (HP/KW a 3600g/min) <b>Da Nuove Normative</b>	15,2/11,3
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di prezione sonora all'orecchio dell'operatore	86 dB
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-24 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	idrostatico/transaxle
Marce	progressive mm
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	pneumatico
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	crepuscolare
Sedile regobale	si leva laterale
Indicatore carburante	spia luminosa
Altezza di tagli minima	2.9 cm
Altezza di taglio massima	9 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	102 cm
Numero di lame	2
Dimensioni lunghezza	244 cm
Dimensioni larghezza	106 cm
Dimensioni altezza	123 cm
Pneumatico anteriore	13 x 5,00/4
Pneumatico posteriore	18 x 8,50/8
Capacità serbatoio	6.2 lt
Consumo massimo	2.6 lt/h
Peso a vuoto	237 Kg
Capacità cesto raccoglitore	300 lt
Indicatore riempimento cesto raccoglitore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	elettrico
Deflettori per scarico a terra	optional
Taglio Mulching	<b>Non Disponibile</b>

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DCGKV1	Deflettore	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	54,00 IVA Compresa
HF020	Kit gancio di traino	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	45,00 IVA Compresa



# HONDA®

POWER EQUIPMENT

## Trattorino HONDA HF 2620 HM Sistema Raccolta TURBO FAN

Motore Honda 4 tempi	GXV 620
Cilindrata	614 cc
numero cilindri	2
Potenza (HP/KW a 3600g/min) <a href="#">Da Nuove Normative</a>	17,8/13,3
Livello di potenza sonora garantito	105 dB
Livello di prezione sonora all'orecchio dell'operatore	90 dB
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-24 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	idrostatico/transaxle
Marce	progressive mm
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	elettromagnetico
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	crepuscolare
Sedile regobale	si leva laterale
Indicatore carburante	spia luminosa
Altezza di tagli minima	2.9 cm
Altezza di taglio massima	9 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	122 cm
Numero di lame	2
Dimensioni lunghezza	244 cm
Dimensioni larghezza	126 cm
Dimensioni altezza	123 cm
Pneumatico anteriore	13 x 5,00/4
Pneumatico posteriore	18 x 8,50/8
Capacità serbatoio	6.2 lt
Consumo massimo	4.1 lt/h
Peso a vuoto	245 Kg
Capacità cesto raccogliitore	350 lt
Indicatore riempimento cesto raccogliitore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	leva
Deflettori per scarico a terra	optional
Taglio Mulching	<b>Non Disponibile</b>

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DCGKV1	Deflettore	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	54,00 IVA Compresa
HF020	Kit gancio di traino	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	45,00 IVA Compresa



## **HONDA®**

**POWER EQUIPMENT**

### Trattorino HONDA HF 2620 HT Sistema Raccolta TURBO FAN

Motore Honda 4 tempi	GXV 620
Cilindrata	614 cc
numero cilindri	2
Potenza (HP/KW a 3600g/min) <b>Da Nuove Normative</b>	17,8/13,3
Livello di potenza sonora garantito	105 dB
Livello di prezione sonora all'orecchio dell'operatore	90 dB
Accensione elettronica	si
Raffreddamento	aria
Avviamento elettrico	si
Batteria	12v-24 A/h
Trasmissione	cinghia
Cambio	idrostatico/transaxle
Marce	progressive mm
Freni	a disco
Sicurezza Elettrica	3 punti interattivi
Innesto lame	elettromagnetico
Arresto delle lame	freno lama
Luci anteriori	crepuscolare
Sedile regobale	si leva laterale
Indicatore carburante	spia luminosa
Altezza di tagli minima	2.9 cm
Altezza di taglio massima	9 cm
Numero di posizioni	7
Larghezza di taglio	122 cm
Numero di lame	2
Dimensioni lunghezza	244 cm
Dimensioni larghezza	126 cm
Dimensioni altezza	123 cm
Pneumatico anteriore	13 x 5,00/4
Pneumatico posteriore	18 x 8,50/8
Capacità serbatoio	6.2 lt
Consumo massimo	4.1 lt/h
Peso a vuoto	254 Kg
Capacità cesto raccoglitore	350 lt
Indicatore riempimento cesto raccoglitore (cicalino)	si
Svuotamento cesto raccoglierba	elettrico
Deflettori per scarico a terra	optional
Taglio Mulching	<b>Non Disponibile</b>

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DCGKV1	Deflettore	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	54,00 IVA Compresa
HF020	Kit gancio di traino	HF 2315 / HF 2417 / HF 2620	45,00 IVA Compresa

**Per ulteriori informazioni visitare il sito [www.delbrocco.it](http://www.delbrocco.it)**