



Rasaerba HONDA HRS 536C SD EA

Motore Honda 4 tempi	GCV 160
OHC (Albero a camme in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min - Da Nuove Normative	4,4/3,3
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	87 dB
Cilindrata	160 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Carter in acciaio	si
Altezza taglio min/max	25/87 mm
Numero di posizioni	6
Larghezza di taglio	53 cm
Espulsione posteriore	laterale
Cambio meccanico, numero di marce	1
Diametro delle ruote	200/200 mm
Sicurezza freno motore	si
Avanzamento indipendente del taglio	si
Capacità del serbatoio	1.1 lt
Autonomia	1.4 h
Peso a secco	31.5 Kg
Deflettore per scarico laterale	standard
Taglio Mulching	si



Rasaerba HONDA HRH 536 HX E

Motore Honda 4 tempi	GXV 160
OHV (Valvole in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min - Da Nuove Normative	4,3/3,2
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	87 dB
Cilindrata	163 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	si
Carter in alluminio pressofuso	si
Altezza taglio min/max	22/77 mm
Numero di posizioni	6
Larghezza di taglio	53 cm
Espulsione posteriore	si
Sacco raccogliore	83
Trasmissione idrostatica (velocità progressiva)	si
Diametro delle ruote	225/225 mm
Regolazione del manubrio in altezza	si
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Capacità del serbatoio	2 lt
Autonomia	3 h
Peso a secco	61 Kg
Deflettore per scarico laterale	optional

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
DFLHR01E	Deflettore scarico laterale	HRX 537C / HRD 536C / HRH 536	29,00 IVA Compresa
MUL53 EH	Kit Mulching	HRH 536	49,00 IVA Compresa



Rasaerba HONDA UM 536 EE

Motore Honda 4 tempi	GXV 160
OHV (Valvole in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min – Da Nuove Normative	4,3/3,2
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	87 dB
Cilindrata	163 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	sul motore
Carter in acciaio	si flottante
Altezza taglio min/max	15/75 mm
Numero di posizioni	4
Larghezza di taglio	53 cm
Espulsione posteriore	laterale
Cambio meccanico, numero di marce	1
Diametro delle ruote	200/330 mm
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Capacità del serbatoio	2 lt
Autonomia	2 h
Peso a secco	62 Kg
Deflettore per scarico laterale	standard



Rasaerba HONDA UM 616 EB E

Motore Honda 4 tempi	GXV 160
OHV (Valvole in testa)	si
Potenza HP/KW a 3600 g/min – Da Nuove Normative	4,3/3,2
Livello di potenza sonora garantito	100 dB
Livello di precisione sonora all'orecchio dell'operatore	86 dB
Cilindrata	163 cc
Avviamento a strappo sul manubrio	sul motore
Carter in acciaio	si flottante
Altezza taglio min/max	15/75 mm
Numero di posizioni	4
Larghezza di taglio	61 cm
Espulsione posteriore	laterale
Trasmissione idrostatica (velocità progressiva)	si
Diametro delle ruote	200/330 mm
Sicurezza Roto-stop (freno lama)	si
Freno macchina	si
Capacità del serbatoio	2 lt
Autonomia	2 h
Peso a secco	77 Kg
Deflettore per scarico laterale	standard

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it