

GRUPPI ELETTOGENI TRACTOR - AGRICOLI

MODELLO	MT 10/2	MT 14/2	MT 16/2	MT 22/2	MT 27/2	MT 11/4	MT 13/4	MT 17/4	MT 20/4
Alternatore	Linz E1S11MA	Linz E1S11MB	Linz E1S13SC/2	Linz E1S13MD/2	Linz E1S13ME/2	Linz E1S13SB/4	Linz E1S13MD/4	Linz E1S13ME/4	Linz E1S13MF/4
Potenza max./cont. trifase (kVA) a 400V	11 - 10	14,8 - 13,5	17,6 - 16	24,2 - 22	29,7 - 27	11 - 10	14,3 - 13	17,6 - 16	22,4 - 20
Potenza continua (kW) monofase a 230V	2,9	3,9	4,6	6,4	7,9	2,9	3,8	4,6	5,9
Giri/min alternatore	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500
Giri/min alla presa di forza	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Rapporto	1:7	1:7	1:7	1:7	1:7	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5

MODELLO	MT 30/4	MT 42/4	MT 50/4	MT 63/4	MT 85/4	MT 100/4
Alternatore	Linz PRO18SC/4	Linz PRO18ME/4	Linz PRO22SA/4	Linz PRO22SB/4	Linz PRO22SC/4	Stamford UCI274C
Potenza max./cont. trifase (kVA) a 400V	33 - 30	46,2 - 42	55 - 50	69,3 - 63	93,5 - 85	110 - 100
Potenza continua (kW) monofase a 230V	8,8	12,3	14,6	18,4	24,8	28,8
Giri/min alternatore	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Giri/min alla presa di forza	440	440	440	440	440	750
Rapporto	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:2

Altre caratteristiche:

Frequenza 50Hz - $\cos \phi$ 0,8 - Classe d'isolamento H - Grado di Protezione IP23 - Basamento con attacco a 3 punti - Interruttore differenziale - Interruttore magnetotermico - Prese CEE 400V trifase, 230V monofase - Voltmetro - Amperometro - Frequenzimetro - Controllo a distanza della regolazione della frequenza - Spina CEE 400V trifase, 230V monofase

