

MGF

Il piatto trincia **MGF T88** è applicabile a tutte le serie di rider **Snapper "Old Style"** con motori Kohler da 15 Hp e Briggs&Stratton da 17,5 Hp. L'installazione non prevede modifiche alla struttura del rider. Basta semplicemente togliere il piatto da sfalcio in dotazione al rider e installare il piatto trincia **MGF T88**. Il piatto ha una larghezza di lavoro di 86 cm ed è dotato di un rotore con 46 flagelli a "Y". Il giunto angolare è composto da ingranaggi conici per una maggiore durata e per una minore rumorosità rispetto ad una coppia conica di tipo cilindrico.



MGF T88

Piatto Trincia per rider Snapper serie "Old Style"

Se ci sono da pulire zone con erba alta o sterpaglie, l'utilizzo del piatto trincia **MGF T88** diventa indispensabile. Le lame a flagello in rotazione, sminuzzano finemente il materiale vegetale presente nel terreno. Il risultato sarà sorprendente, con una pulizia impeccabile dell'area da bonificare. Grazie alla sua particolare struttura, il rider Snapper affronta efficacemente anche lavori in zone con terreni irregolari o con la presenza di piccole pendenze. Il piatto trincia **MGF T88** risulta l'accessorio ideale per lo sfalcio dell'erba nei frutteti o vigneti.

MGF T88



Pulizia del piatto

La particolare struttura del telaio del rider Snapper, permette di posizionare la macchina in verticale. La pulizia del piatto, la manutenzione ordinaria o addirittura il rimessaggio invernale diventano facili ed immediati.

Modello	MGF T88
Larghezza di lavoro	86 cm
Nr. flagelli	46
Posizione piatto	2 posizioni – Trasporto/Lavoro
Adatto per	Rider Snapper serie "Old Style" 15 Hp e 17.5 Hp
Dimensioni (La-Al-Lu) cm	100x35x70



Leva innesto lame

Il funzionamento del piatto è molto semplice. Una leva di servizio, con blocco a pedale, attiva il rotore a flagelli. Al rilascio del pedale, il rotore arresta immediatamente il suo funzionamento.



Leva posizionamento piatto

Il piatto può essere regolato su due posizioni: una di trasporto e una di lavoro. Una comoda leva, presente sul lato destro del piatto trincia, permette di bloccarlo nella giusta posizione e con il minimo sforzo.



Gruppo di taglio

Il rotore di taglio è dotato di 46 flagelli mobili a "Y". Le lame di taglio sono tutte indipendenti e facilmente sostituibili. Un adeguato sistema di protezione, posizionato sulla parte anteriore del piatto, garantisce sempre la massima sicurezza durante lo sfalcio.

Il piatto è inoltre dotato di slitte distanziali dal terreno.

FIABA s.r.l. - Via Roma S.M., 74 - 36043 Camisano Vic.no (Vi) - Tel. 0444 419811 - Fax 0444 611923
E-mail: commerciale@fiaba.net - Web site: www.fiaba.net

Con l'intento di un costante miglioramento, Fiaba S.r.l. si riserva il diritto di modificare tutto o in parte gli elementi che costituiscono i suoi modelli.