

Generatori d'aria fresca ad evaporazione

Generatori Seire SEM

- Macchina concepita per locali da 400 a 650 m³
- Serbatoio acqua e tetto in poliestere
- Montanti laterali e reti pannello in acciaio inox AISI-304
- Pannello CELdek® 5090 da 50mm di spessore.
- Ventilatore elicoidale.
- Rete di protezione ventilatore



| Modello/Model | SE-12-M |
|--|----------------------------|
| Portata/Airflow [m ³ /h] | 12.480 |
| Pressione/Pressure [Pa] | 20 |
| Tensione/Tension [V/fasi/Hz] | 230/1-Ph/50 |
| Efficienza/Efficiency [%] | 64 |
| Motore ventilatore/Fan motor [KW] [A] | 0,98 4,90 |
| Pompa acqua/Water pump [KW] [A] | 0,016 0,170 |
| Dimensioni/Dimensions (lungh. x largh. x altezza)/ (width x length x height) | 1.130x 825x 1.400 mm |
| Peso (a secco)/ Weight (net) [Kg] | 150 |
| Lancio aria/ Long-range air supply [m] | 25 |

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.delbrocco.it

Generatori d'aria fresca ad evaporazione

Generatori Serie SC (10.000/18.000 m³/h)

- Macchina concepita per locali da 350 a 900 m³
- Serbatoio acqua e tetto in poliestere
- Montanti laterali e reti pannello in acciaio inox AISI-304
- Pannello CELdek® 5090 da 50 mm di spessore
- Ventilatore centrifugo
- Uscita aria in posizione verticale superiore (modello VS) inferiore (modello V) per la massima efficienza
- Macchina completa di quadro elettrico di controllo, dispositivo di scarico automatico del serbatoio acqua e canale di adattamento con giunto antivibrante sulla bocca di uscita aria.



| Modello/Model | SC-10 | SC-14 | SC-20 |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Portata/Airflow [m ³ /h] | 10.000 | 14.000 | 18.000 |
| Pressione/Pressure [Pa] | 150 | 100 | 100 |
| Tensione/Tension [V/fasi/Hz] | 380/3-Ph/50 | 380/3-Ph/50 | 380/3-Ph/50 |
| Efficienza/Efficiency [%] | 67 | 65 | 66 |
| Motore ventilatore/Fan motor [KW] [A] | 1,50 3,50 | 1,50 3,50 | 2,20 5,10 |
| Pompa acqua/Water pump [KW] [A] | 0,016 0,170 | 0,016 0,170 | 0,075 0,700 |
| Dimensioni/Dimensions (lungh. x largh. x altezza)/ (width x length x height) | 1.130x 825x 1.105 mm | 1.130x 1.130x 1.125 mm | 1.130x 1.130x 1.395 mm |
| Peso (a secco)/ Weight (net) [Kg] | 118 | 152 | 158 |
| Lancio aria/ Long-range air supply [m] | 28 | 30 | 33 |

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.delbrocco.it

Generatori d'aria fresca ad evaporazione

SC (30.000/63.000 m³/h)

- Macchina concepita per locali da 1000 a 3150 m³
- Serbatoio acqua, tetto, montanti laterali e reti in acciaio inox AISI 304.
- Pannello CELdek® 5090 da 50mm di spessore
- Ventilatore centrifugo.
- Uscita aria in posizione verticale superiore (modello VS) o inferiore (V) per la massima efficienza.
- Macchina completa di quadro elettrico di controllo, dispositivo di scarico automatico del serbatoio acqua e canale di adattamento con giunto antivibrante sulla bocca di uscita aria.



| Modello/Model | Sc-30 | SC-35 | SC-40 | SC-55 | SC-70 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Portata/Airflow [m ³ /h] | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 55.000 | 63.000 |
| Pressione/Pressure [Pa] | 120 | 130 | 150 | 150 | 200 |
| Tensione/Tension [V/fasi/Hz] | 380/3-Ph/50 | 380/3-Ph/50 | 380/3-Ph/50 | 380/3-Ph/50 | 380/3-Ph/50 |
| Efficienza/Efficiency [%] | 65 | 64 | 65 | 66 | 64 |
| Motore ventilatore/Fan motor [KW] [A] | 3,00 6,58 | 4,00 8,80 | 5,50 11,70 | 9,20 18,60 | 18,00 37,00 |
| Pompa acqua/Water pump [KW] [A] | 0,075 0,700 | 0,075 0,700 | 0,075 0,700 | 0,153 1,150 | 0,153 1,150 |
| Dimensioni/Dimensions (lungh. x largh. x altezza)/ (width x length x height) | 1.500x 1.500x 1.560 mm | 1.500x 1.500x 1.720 mm | 1.500x 1.500x 2.000 mm | 2.185x 2.185x 2.000 mm | 2.185x 2.185x 2.000 mm |
| Peso (a secco)/ Weight (net) [Kg] | 308 | 325 | 365 | 555 | 645 |
| Lancio aria/ Long-range air supply [m] | 30 | 32 | 35 | 32 | 36 |

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.delbrocco.it