

GALAXY BENZINA



MOTOCOMPRESSORI CARRELLATI BENZINA

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntore
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Supporto per avvolgitubo
- **Acceleratore automatico di serie**

WHEELED ENGINE-COMPRESSORS

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Air head cooled by forced fresh air
- Supports for hose reel
- **Automatic accelerator**



POWERED by
HONDA™

MOTOCOMPRESSEURS À CHARIOT

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filter pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédiposition pour enrouleurs
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- **Acélérateur automatique**

MOTOCOMPRESORE CON RUEDAS

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Soportes para envolvedores
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- **Acelerador automatico**



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir depósito	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
GALAXYT 495	1.002.465	495	11+11	9-11	71	5	4-5	1-2	-
GALAXYT 555	1.002.229	555	11+11	9-11	78	5,5	4-6	1-2	1
GALAXYT 615	1.002.299	615	11+11	9-11	85	9	6-8	2-3	1

GALAXY BENZINA

POWERED by
HONDA™



MOTOCOMPRESSORI CARRELLATI BENZINA

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntore
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporto per avvolgitubo
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Manico pieghevole

WHEELED ENGINE-COMPRESSORS

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Air head cooled by forced fresh air
- Flexible handle

MOTOCOMPRESSEURS À CHARIOT

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filter pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédiposition pour enrouleurs
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- Manche flexible

MOTOCOMPRESORE CON RUEDAS

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Soportes para envolvedores
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- Mango plegable



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir depósito	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
GALAXYT 355	1.002.227	355	10	9-11	46	4	3-4	1	-
GALAXYT 455	1.002.228	455	10	9-11	60	5	4-5	1-2	-