

# MASTER



## COMPRESSORE APPLICATO AI TRE PUNTI DEL TRATTORE

- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntrice
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporti per avvolgitubo
- Attacco traino
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Funzionamento a 540 giri PTO

### Su richiesta

- Kit carrello

## COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR

- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Draft gear
- Air head cooled by forced fresh air
- PTO 540 r.p.m.

### On request

- Trolley kit

## COMPRESSEURS APPLICABLES AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR

- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filtre pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédisposition pour enrouleurs
- Attache arrière pour la traction
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- PTO 540 r.p.m.

### En option

- Kit chariot

## COMPRESORES ADAPTABLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubricador
- Soportes para envolvidores
- Enlace remolque
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- PTO 540 r.p.m.

### Opcional

- Kit caretilla



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir depòsito	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHETTI chain saw tronçonneuse motosierra
		Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
MASTERT 610 V.630	1.002.280	610	630	9-14	330	25	6-8	2-3	1
MASTERT 850 V.630	1.002.281	850	630	9-14	335	25	8-10	3-4	1-2
MASTERT 1250 V.630	1.002.282	1250	630	9-14	340	25	12-15	5-6	2-3