

# TORNADO



## COMPRESSORE APPLICATO AI TRE PUNTI DEL TRATTORE

- Doppio filtro di regolazione e lubrificazione sdoppiati
- Sistema automatico anticondensa con scarico automatico
- Supporti per avvolgitubo
- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo pressione massima mediante valvola disgiuntrice
- Attacco traino
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Funzionamento a 540 giri PTO

## COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR

- Double air regulation and lubrication filter
- Automatic anti-condensation system
- Supports for hose reel
- Idling plan and maximum pressure control valve
- Air head cooled by forced fresh air
- Draft gear
- PTO 540 r.p.m.

## COMPRESSEURS APPLICABLES AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR

- Double filter de réglage et de graissage
- Système automatique anti condensation
- Prédisposition pour enrouleurs
- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- Attache arrière pour la traction
- PTO 540 r.p.m.

## COMPRESORES ADAPTABLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

- Filtro doble de regulación y lubricación
- Sistema automático sin líquido de condensación
- Soportes para envolvedores
- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- Enlace remolque
- PTO 540 r.p.m.



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	SERBATOIO tank réservoir depósito	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	POTENZA power force potencia	FORBICI shears ciseaux tijeras	SFERZATORI beating rake peigne secoueur azotador	SEGHTTI chain saw tronçonneuse motosierra
TORNADO T 2800	1.002.218	Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°