

MAMBO SPEED

**OLTRE 1600
BATTUTE**



DENTE CORTO A RICHIESTA



ABBACCHIATORE PNEUMATICO LEGGERO PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

Struttura costruita con stampaggio a iniezione capillare di tecnopolimeri ad alta resistenza garantiti ed efficaci nel tempo; passaggio "Aria-Olio" internamente al supporto con raffreddamento automatico dello stelo pistone. Motore pneumatico con dimensioni compatte con cilindro in ottone ad alto rendimento, nuovo sistema di scarico aria che permette di lavorare a basse temperature.

OLIVE-PICKING BEATING RAKE

Structure made with high resistance cast techno-polymers achieved through capillary injection, guaranteed to last in time. Flow of "air-oil" inside the support with automatic cooling of the piston rod. Compact pneumatic motor with high performance brass cylinder.

PEIGNE BATTEUR DE BRANCHES

Structure fabriquée par moulage à injection capillaire de technopolymères à haute résistance, garantis et efficaces dans le temps; passage "Airhuile" à l'intérieur du support avec refroidissement automatique de la tige piston. Moteur pneumatique de dimensions compactes avec cylindre en cuivre à haut rendement.

AZOTADOR PARA LA COSECHA DE ACEITUNAS

Estructura construida con molde por inyección capilar de tecnopolímeros de alta resistencia garantizados y eficaces al mismo tiempo; pasaje "aire-aceite" dentro del soporte, con refrigeración automática del vástago del pistón. Motor neumático de dimensiones compactas con cilindro de latón de alto rendimiento.



MODELLO model modèle modelo	COD	ARIA ASPIRATA air suction air aspirée aire aspirado	PRESSIONE pressure pression presión	PESO weight poids masa	LUNGHEZZA SETTORE PORTADENTI Length of the teeth-holder sector Longueur du secteur porte-dents Longitud sector portadientes	BACCHETTE beating rake peigne secoueur azotador
		Lt./min.	Bar	Kg.	Cm.	N°
MAMBO SPEED 22D	1.040.056	200	6-8	1	24,5	11+11